



MASTER PL-C 2 Pin



MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C er et medium effekts kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 2-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektromagnetiske HF-forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Warnings and safety

- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr
- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon			
Lyskilde feste	G24D-2 [G24d-2]	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1200 lm
Levetid til 10 % lystap (nom.)	6500 h	Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10000 h	Fargepunkt X (nom.)	0,44
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 2 000 t	99 %	Fargepunkt Y (nom.)	0,403
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 4 000 t	98 %	Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 6 000 t	92 %	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	67 lm/W
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 8 000 t	78 %	Fargegjengivelse (nom)	82
Referanse for ytelsesmåling	Sphere	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	92 %
Teknisk belysning		Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	87 %
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	83 %
Lysstrøm (nom.)	1200 lm		

MASTER PL-C 2 Pin


Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t		81 %
Drift og elektrisk		
Power (Rated) (Nom)	18,3 W	
lyskildestrøm (nom.)	0,230 A	
Temperatur		
Prosjekteringstemperatur (nom.)	28 °C	
Kontroller og dimming		
Kan dimmes	No	
Mekanisk og innfatning		
Informasjon om lyskildefeste	2P	
Godkjenning og bruk		
Energieffektivitet, klasse	G	

Målskisse



PL-C 18W/830/2P


Fotometriske data



Fargekode /830

Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	1,4 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	19 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423283
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150062091070
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500620910
Bestillingskode	62091070
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	50
SAP-materialer	927905783040
Nettovekt (stykk)	57,800 g
ILCOS-kode	FSQ-18/30/1B-I-G24d=2

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	150,4 mm




Fargekode /830

MASTER PL-C 2 Pin

Levetid



LDLE_PLC2P_0001-Life expectancy diagram



LDLE_PLC2P_0002-Life expectancy diagram

LDLM_PLC2P_0001-Lumen maintenance diagram

