



MASTER PL-L 4 Pin



MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L er et medium til høyeffekts lineært kompakt lysrør, som ofte brukes til generell takbelysning i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere belysningsnivåer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. Det er utformet for å fungere med både elektromagnetiske og elektroniske HF-forkoblinger, og det leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt kontrollutstyr som benyttes.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 20 000 t	
Lyskilde feste	2G11 [2G11]		50 %
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	20000 h		
Systembeskrivelse	Høy frekvens [Høy frekvens (HF)]	Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning			
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 2 000 t	99 %	Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 4 000 t	99 %	Lysstrøm (nom.)	4700 lm
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 6 000 t	98 %	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	4800 lm
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 8 000 t	97 %	Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 16 000 t	82 %	Fargepunkt X (nom.)	0,38
		Fargepunkt Y (nom.)	0,38
		Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
		Lysseffekt (merkekapasitet) (nom.)	87 lm/W

MASTER PL-L 4 Pin

Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	95 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	94 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	93 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	92 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	91 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t	90 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t	90 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	55,3 W
lyskildestrøm (nom.)	0,525 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	30 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskildefeste	4P
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	56 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423314
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150061542840
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25
EAN/UPC – produkt	8711500615428
Bestillingskode	61542840
Lokal bestillingskode	3820833
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	25
SAP-materialer	927908708470
Nettovekt (stykk)	134,000 g
ILCOS-kode	FSDH-55/40/1B-L/P-2G11

Målskisse




PL-L 55W/840/4P HF

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

MASTER PL-L 4 Pin

Fotometriske data



Fargekode /840

Fargekode /840

