



TL-D consumer products



TL-D 36W/827 1PP/10

Lyskilden kan driftes med et TL-D armatur og kan fås i et bredt utvalg av effekter og farger.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 10 % lystap (nom.)	12000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15000 h
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	20000 h
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 2 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 4 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 6 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 8 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 12 000 t	89 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 16 000 t	33 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 20 000 t	2 %
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	3350 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	3350 lm


Fargebetegnelse	Glødelampe hvit
Fargepunkt X (nom.)	0.463
Fargepunkt Y (nom.)	0.42
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	93 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	82
Nominell vedlikeholds faktor for lampelumen, 2 000 t	96 %
Nominell vedlikeholds faktor for lampelumen, 4 000 t	95 %
Nominell vedlikeholds faktor for lampelumen, 6 000 t	94 %
Nominell vedlikeholds faktor for lampelumen, 8 000 t	93 %
Nominell vedlikeholds faktor for lampelumen, 12 000 t	92 %
Nominell vedlikeholds faktor for lampelumen, 16 000 t	91 %
Nominell vedlikeholds faktor for lampelumen, 20 000 t	90 %

TL-D consumer products

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	36,8 W
lyskildestrøm (nom.)	0,440 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	25 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	T8 [26 mm (T8)]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2,0 mg

Energiforbruk kWh/1000 t	37 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423376
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150062267925
Produktnavn for bestilling	TL-D 36W/827 1PP/10
EAN/UPC – produkt	8711500622679
Bestillingskode	62267925
Lokal bestillingskode	3821306
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	927921082719
Nettovekt (stykk)	135,000 g
ILCOS-kode	FD-36/27/1B-E-G13



Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W/827 1PP/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D 36W/827

Fotometriske data





Fargekode /827

Fargekode /827


TL-D consumer products

Levetid



LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

