



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25

Lyskilden MASTER TL-D Super 80 gir flere lumen per watt og bedre gjengivelse enn TL-D-standardfarger. Den har i tillegg et lavere kvikksølvinnhold. Lyskilden kan brukes i eksisterende TL-D-armaturer.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon			
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1000 lm
Levetid til 10 % lystap (nom.)	12000 h	Fargebetegnelse	Glødelampe hvit
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15000 h	Fargepunkt X (nom.)	0,463
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	20000 h	Fargepunkt Y (nom.)	0,42
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 2 000 t	99 %	Korreleret fargetemperatur (nom.)	2700 K
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 4 000 t	99 %	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	67 lm/W
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 6 000 t	99 %	Fargegjengivelse (nom)	82
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 8 000 t	99 %	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	96 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 12 000 t	89 %	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	95 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 16 000 t	33 %	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	94 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 20 000 t	2 %	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	93 %
Referanse for ytelsesmåling	Sphere	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	92 %
Teknisk belysning			
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]		
Lysstrøm (nom.)	1000 lm		

MASTER TL-D Super 80


Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t	91 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t	90 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	15,5 W
lyskildestrøm (nom.)	0,340 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	25 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	T8 [26 mm (T8)]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G

Målskisse



TL-D 15W/827


Fotometriske data



Fargekode /827

Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	16 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423405
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150070278440
Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25
EAN/UPC – produkt	8711500702784
Bestillingskode	70278440
Lokal bestillingskode	3821238
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	25
SAP-materialer	927922282714
Nettvekt (stykk)	56,570 g
ILCOS-kode	FD-15/27/1B-E-G13



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm



Fargekode /827


MASTER TL-D Super 80

Levetid



LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

