



Produktblad 3224141



DASAR FLAT 120 EL

utendørs nedfelt armatur, IP67, rund, rustfritt stål 304, 7 W 3000K

Denne nedfelte 230V-bakkespotten som kan trås på, har en rund front av rustfritt stål og delvis satinert glass. Den er utstyrt med integrert LED-lyskilde. Med kapslingsklasse IP65 fra oversiden og IP67 fra undersiden er den egnet til utendørs bruk og kobles direkte til 230 V nettspenning via koblet 1,5m kabel med åpen ende. Leveransen omfatter en monteringskopp for enkel montering.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1006106 / EL.NR. 32 241 41
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	350mA
Diameter	12.0 cm
Dybde	8.0 cm
Innfellingsdiameter	10.6 cm
Innfellingsdybde	8.0 cm
IP-kode	IP 65 / IP 67
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv / bakke
Effekt	7 W
Lysytelse	520 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	rustfritt stål
CRI	80
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Mekanisk belastning	0,5 t

Farge	rustfritt stål
Mekanisk belastning	0,5 t
BIG WHITE side	717

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
