

FDV 3224140


**SOCKET
INSIDE**



DASAR EXACT 116

utendørs nedfelt armatur, GU10/QPAR51, IP67, firkan-
tet, rustfritt stål 316, maks. 35 W

Denne belastbare, nedfelte 230V-bakkespotten har en kvadratisk front av rustfritt stål og delvis satinert glass. Den er utstyrt med en GU10-sokkel som kan dreies og svinges, og er dermed kompatibel med halogen- og LED-lyskilder. Dette armaturet har en spesiell konstruksjon som gjør at den kan monteres i flukt med bakken. Med kapslingsklasse IP67 er den egnet til utendørs bruk og kobles direkte til 230 V nettspenning. Leveransen omfatter en monteringskopp for enkel montering.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	228434 / EL.NR. 32 241 40
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall lyskilder	1
Lyskilde inkludert	Ja
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	30 °
Horisontalt dreieområde	90 °
Lengde	11.6 cm
Bredde	11.6 cm
Dybde	16.5 cm
Innfellingslengde	11.6 cm
Innfellingsbredde	11.6 cm
Innfellingsdybde	17.0 cm
Nettvekt	1.224 kg
Bruttovekt	1.365 kg
IP-kode	IP 67
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv / bakke

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1005079 ELNR.3710525	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, 2700, K hvit	A F	Maks effekt	35 W
1005273 ELNR.3710520	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, 2000-2700, K DIM-TIL-VARM Glass	A G	Farge	rustfritt stål
			Mekanisk belastning	2 t
			BIG WHITE side	721

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tismussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
