

# Produktblad 3224148




**SECKET  
INSIDE**

## DASAR 215

utendørs nedfelt armatur, QPAR111, IP67, firkantet, rustfritt stål 316, maks. 75W

Belastbar 230V bakkespott med kvadratisk front av rustfritt stål og klart glass. Med kapslingsklasse IP67 er armaturet egnet til utendørs bruk. For å oppnå en presis belysning er lyskilden innstillbar. Armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning. Leveres med monteringskopp som gjør monteringen enklere. I tillegg er gjennomgående kabling mulig. En diffusorinnsats kan bestilles som tilbehør.



## TEKNISKE DATA

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.    | 229234 / EL.NR. 32 241 48 |
| Sokkel               | GU10                      |
| Lyskilde             | QPAR111                   |
| Antall lyskilder     | 1                         |
| Lyskilde inkludert   | Ja                        |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz mA/V    |
| Lengde               | 21.5 cm                   |
| Bredde               | 21.5 cm                   |
| Dybde                | 16.0 cm                   |
| Innfellingsdiameter  | 20.0 cm                   |
| Innfellingsdybde     | 18.0 cm                   |
| Nettvekt             | 3.205 kg                  |
| Bruttvekt            | 3.532 kg                  |
| IP-kode              | IP 67                     |
| Kapslingsgrad        | I                         |
| Slagfasthetsklasse   | IK08                      |
| Slagfasthet          | 5 Joule                   |
| Montering            | Innfelt montering         |
| Montering detaljer   | Gulv / Bakke              |
| Maks effekt          | 75 W                      |
| Farge                | rustfritt stål            |
| Mekanisk belastning  | 2 t                       |

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



## Lyskilder

|                               |                                                |                                                                                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005276 <b>EL.NR. 3710537</b> | LED-lyskilde GU10 QPAR111 12,5W/927 30 grader  |  |
| 1005277 <b>EL.NR. 3710540</b> | LED-lyskilde GU10 QPAR111 12,5W/927 60 grader  |  |
| 1005279 <b>EL.NR. 3710538</b> | LED-lyskilde GU10 QPAR111 12,5W/930 30 grader  |  |
| 1005280 <b>EL.NR. 3710541</b> | LED-lyskilde GU10 QPAR111 12,5W/930 60 grader  |  |
| 1005282 <b>EL.NR. 3710539</b> | LED-lyskilde GU10 QPAR111 12,5W/940 30 grader  |  |
| 1005283 <b>EL.NR. 3710542</b> | LED-lyskilde GU10 QPAR111 12,5W/940 60 grader  |  |
| 1005274 <b>EL.NR. 3710543</b> | LED-lyskilde GU10 QPAR111 8W/927 38 grader DIM |  |

## Tilbehør

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1002899 <b>EL.NR. 3209966</b> | GRILL DIFFUSER - REDUSERER BLENDING |
|-------------------------------|-------------------------------------|

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



## Notater