

FDV 3224148


**SECKET
INSIDE**



DASAR 215

utendørs nedfelt armatur, QPAR111, IP67, firkantet, rustfritt stål 316, maks. 75W

Belastbar 230V bakkespott med kvadratisk front av rustfritt stål og klart glass. Med kapslingsklasse IP67 er armaturet egnet til utendørs bruk. For å oppnå en presis belysning er lyskilden innstillbar. Armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning. Leveres med monteringskopp som gjør monteringen enklere. I tillegg er gjennomgående kabling mulig. En diffusorinnsats kan bestilles som tilbehør.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	229234 / EL.NR. 32 241 48
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR111
Antall lyskilder	1
Lyskilde inkludert	Ja
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Lengde	21.5 cm
Bredde	21.5 cm
Dybde	16.0 cm
Innfellingsdiameter	20.0 cm
Innfellingsdybde	18.0 cm
Nettvekt	3.205 kg
Bruttvekt	3.532 kg
IP-kode	IP 67
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv / Bakke
Maks effekt	75 W
Farge	rustfritt stål
Mekanisk belastning	2 t

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1005276 EL.NR. 3710537	LED-lyskilde GU10 QPAR111 12,5W/927 30 grader	
1005277 EL.NR. 3710540	LED-lyskilde GU10 QPAR111 12,5W/927 60 grader	
1005279 EL.NR. 3710538	LED-lyskilde GU10 QPAR111 12,5W/930 30 grader	
1005280 EL.NR. 3710541	LED-lyskilde GU10 QPAR111 12,5W/930 60 grader	
1005282 EL.NR. 3710539	LED-lyskilde GU10 QPAR111 12,5W/940 30 grader	
1005283 EL.NR. 3710542	LED-lyskilde GU10 QPAR111 12,5W/940 60 grader	
1005274 EL.NR. 3710543	LED-lyskilde GU10 QPAR111 8W/927 38 grader DIM	

Tilbehør

1002899 EL.NR. 3209966	GRILL DIFFUSER - REDUSERER BLENDING
-------------------------------	-------------------------------------

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater