



# FDV 3224161



## DASAR® 270 LED

utendørs LED innfelt gulvlampe, 4000K, rund, IP67, asymmetrisk lysfordeling

Alle som ønsker seg innfelt bakkespot utendørs, eller belysning ved ett basseng, må kontrollere armaturets kapslingsgrad IP 65 / IP 67. DASAR® 270 har påkrevd kapslingsgrad og er dermed sikret mot støv og vann som trenger inn i armaturet (også om armaturet står under vann av og til). Den innfelte bakkespotten er rund og har en asymmetrisk lysfordeling. DASAR® 270 har en integrert premium LED. Den avgir spesielt behagelig lys i ditt uteområde. Vi kan utendørsbelysning. SLV har vært en god og trygg partner i mer enn 40 år og tilbyr 5 års garanti.



## TEKNISKE DATA

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.              | 1002895 / EL.NR. 32 241 61 |
| Primær merkespenning           | 220-240V ~50/60Hz mA/V     |
| Sekundær strøm                 | 700mA                      |
| Høyde                          | 20.3 cm                    |
| Diameter                       | 27.0 cm                    |
| Innfellingsdiameter            | 25.0 cm                    |
| Innfellingsdybde               | 19.9 cm                    |
| Nettvekt                       | 5.206 kg                   |
| Bruttovekt                     | 5.975 kg                   |
| IP-kode                        | IP 65 / IP 67              |
| Kapslingsgrad                  | I                          |
| Slagfasthetsklasse             | IK08                       |
| Slagfasthet                    | 5 Joule                    |
| Montering                      | Innfelt montering          |
| Montering detaljer             | Gulv                       |
| Antall ledningsgjennomføringer | 2                          |
| Effekt                         | 30 W                       |
| Lysytelse                      | 2100 lm                    |
| Lysfargetemperatur             | 4000 Kelvin                |
| Farge                          | sort                       |
| CRI                            | 80                         |
| LXXBXX-data                    | L70B50                     |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 35 °C  |
| Mekanisk belastning           | 2 t    |
| BIG WHITE side                | 719    |

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



## Notater

---

---

---

---

---