

Produktblad 6603108




LED-DRIVER 24V DALI 5W - 200W

Konstantspenning LED-Driver, IP20, maks. 100 W DALI,

CV LED-Driver for drift av LED koblett parallel. DALI dimmebar (egnet for CCT LED striper).

Har strekkavlaster på både primær og sekundærside.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004777 / EL.NR. 66 031 08
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz ma/V
Sekundær spenning	24V DC
Lengde	42.5 cm
Bredde	4.8 cm
Høyde	2.5 cm
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Farge	hvit
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
