

Produktblad 6603104




LED-DRIVER 12V 0 - 15 W

Konstantspenning LED-Driver, IP20, maks. 15 W CV


LED-Driver for drift av LED koblett parallel. Ikke dimmebar med faseavsnitt/fasepåsnitt.

Har løse ledninger med åpen ende på både primær og sekundærside.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1005444 / EL.NR. 66 031 04
Primær merkespenning	200-240V ~50/60Hz ma/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	12V DC
Høyde	22 mm
Diameter	55 mm
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Farge	hvit
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
