

FDV 3224136





**SOCKET
INSIDE**

DASAR 70

utendørs nedfelt armatur, GU10/QPAR51, IP67, firkan-
tet, rustfritt stål 304, maks. 35 W

Denne belastbare, nedfelte 230V-bakkespot har en kvadratisk front av rustfritt stål og delvis satinert glass. Den er utstyrt med en GU10-sokkel som kan dreies og svinges, og er dermed kompatibel med halogen- og LED-pærer. Med kapslingsklasse IP67 er armaturet egnet til utendørs bruk og kobles direkte til 230 V nettspenning. Leveres med monteringskopp som gjør monteringen enklere.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	229374 / EL.NR. 32 241 36
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall lyskilder	1
Lyskilde inkludert	Ja
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	30 °
Horisontalt dreieområde	90 °
Lengde	13.0 cm
Bredde	13.0 cm
Dybde	12.0 cm
Innfellingslengde	12.4 cm
Innfellingsbredde	12.4 cm
Innfellingsdybde	13.5 cm
Nettvekt	1.201 kg
Bruttovekt	1.406 kg
IP-kode	IP 67
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Nedfelt montering
Montering detaljer	Gulv / eller bakke

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1004972 ELNR.3710517	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 2700K 36° 270lm	
1004973 ELNR.3710518	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 3000 K 36° 280lm	
1004974 ELNR.3710519	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 4000 K 36° 290lm	
1005075 ELNR.3710527	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/- QPAR51, GU10, 2700, K grå	
1005273 ELNR.3710520	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, 2000-2700, K DIM-TIL-VARM Glass	

Watt-verdi	35 W
Farge	rustfritt stål
Mekanisk belastning	2 t
BIG WHITE side	721

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater