

Produktblad 3224149



**SOCKET
INSIDE**



DASAR 215 UNI E27

utendørs nedfelt armatur, E27, IP67, rund, rustfritt stål 316, maks. 80 W

Belastbar 230V bakkespott med kvadratisk front av rustfritt stål og klart glass. Med kapslingsklasse IP67 er armaturet egnet til utendørs bruk. For å oppnå en presis belysning er lyskilden innstillbar. Armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning. Leveres med monteringskopp som gjør monteringen enklere. I tillegg er gjennomgående kabling mulig. En diffusorinnsats kan bestilles som tilbehør.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	229200 / EL.NR. 32 241 49
Sokkel	E27
Antall lyskilder	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Diameter	21.5 cm
Dybde	22.5 cm
Innfellingsdiameter	20.0 cm
Innfellingsdybde	28.3 cm
Nettovekt	3.404 kg
Bruttovekt	4.279 kg
IP-kode	IP 67
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv / Bakke
Maks effekt	11 W
Farge	rustfritt stål
Mekanisk belastning	2 t
BIG WHITE side	722



Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1005289 EL.NR. 3710556	LED-lyskilde E27 rørform 8,5W/930	
1005290 EL.NR. 3710557	LED-lyskilde E27 rørform 8,5W/940	

Tilbehør

1002899 EL.NR. 3209966	GRILL DIFFUSER - REDUSERER BLENDING
-------------------------------	-------------------------------------

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
