


Produktblad 3224157



DASAR® 255 LED SQUARE

utendørs nedfelt armatur, LED, 3000K, IP67, rustfritt stål 316, asymmetrisk, 34 W

DASAR 225 er en 230V LED-bakkespot for nedfelling i gulv/ bakke. Den har en kvadratisk front i rustfritt stål og delvis satinert glass med en høyeffektiv LED fra Philips. Med kapslingsklasse IP67 og den indirekte lysåpningen egner den seg til bruk utendørs. Den integrerte LED-Driveren gjør at armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning. Leveres med monteringskopp som gjør monteringen enklere.



50000 h



2 t



IP 65 / IP 67



IK08



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	229383 / EL.NR. 32 241 57
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	750mA
Lengde	25.5 cm
Bredde	25.5 cm
Dybde	14.5 cm
Innfellingslengde	24.5 cm
Innfellingsbredde	24.5 cm
Innfellingsdybde	17.5 cm
Nettovekt	5.918 kg
Bruttovekt	6.397 kg
IP-kode	IP 67
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv / Bakke
Effekt	34 W
Lysytelse	1620 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	rustfritt stål
CRI	80

LXXBXX-data	L70B50
Mekanisk belastning	2 t
BIG WHITE side	718

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
