


Produktblad 3224164



DASAR® 920 12V/24V

Lavvoltage, utendørs nedfelt LED-armatur, LED, 3000K, IP67, rund, front av børstet rustfritt stål 304, 12V/24V, 6,5W

DASAR 920 LED LV er en belastbar 12V / 24V spot til nedfelling i gulvet. Den er utstyrt med en rund front av rustfritt stål. Den er utstyrt med varmhvite, svært effektive Power-LED. Med kapslingsgrad IP67 er bakkespot egnet til utendørs bruk. Den kobles via en konstantspenning 12V / 24V LED-Driver til 230 V nettspenning. Leveres med monteringskopp som gjør monteringen enklere. Alternativt finnes det en versjon for 230V drift.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	233500 / EL.NR. 32 241 64
Primær merkespenning	12-24V
Diameter	9.2 cm
Dybde	6.0 cm
Innfellingsdiameter	8.2 cm
Innfellingsdybde	10.2 cm
Nettvekt	0.605 kg
Bruttovekt	0.689 kg
IP-kode	IP 67
Kapslingsgrad	III
Slagfasthetsklasse	IK08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv
Lysytelse	360 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	rustfritt stål
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Mekanisk belastning	1 t
BIG WHITE side	718

Tilbehør LED-DRIVERE

470502 EL.NR. 6603101	LED-DRIVER , 12 W, 24 V
470507 EL.NR. 6603100	LED-DRIVER , 12 W, 12 V

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
