


FDV 3224163



DASAR® 920 230V

230V, utendørs nedfelt LED-armatur, LED, 3000K, IP67, rund, front av børstet rustfritt stål 304, 230V, 5,6W

DASAR 920 LED HV er en belastbar 230V spot til nedfelling i gulvet. Den er utstyrt med en rund front av rustfritt stål. Den er utstyrt med varmhvite, svært effektive Power-LED. Med kapslingsgrad IP67 er bakkespot egnet til utendørs bruk. Den kobles direkte til 230 V nettspenning. Leveres med monteringskopp som gjør monteringen enklere. Alternativt finnes det en versjon for lavvoltage drift.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	233520 / EL.NR. 32 241 63
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	400mA
Diameter	9.2 cm
Dybde	9.4 cm
Innfellingsdiameter	8.2 cm
Innfellingsdybde	10.2 cm
Nettvekt	0.704 kg
Bruttovekt	0.788 kg
IP-kode	IP 67
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv / bakke / vegg
Effekt	5.5 W
Lysytelse	300 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	rustfritt stål
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50

Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Mekanisk belastning	1 t

Monteringstilbehør

228730 EL.NR.3224174	RETTSKJØT IP68 I-SKJØT 3 POLT 0,75 MM - 4,0MM ³
228726 EL.NR.3224173	T-SKJØT IP68 Y-SKJØT 3 POLT 1,0 MM - 4,0MM ³

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater