



Utendørsskap 30U



Dobbelt vegget aluminium 6063 T6, tykkelse 1,5 mm. Profil tykkelse 17,5 mm.

Tak og sokkel i aluminium 5754, tykkelse 2,5 mm.

Ramme er av aluminiums profiler 30x60mm.

4 stk 19» profiler, skruer og vinkler er rustfrie.

3 – punkts håndtak klargjort for systemlås (lås følger ikke med)

Tak har 4 stk løftecroker.

Strømfelt, klimaovervåking, UPS, varme, vifte er inkludert på 6910790, 6909924.

Kan monteres på gulv / betongkloss, eller sokkel for ned graving.

Skapet kan tilpasses med type kabelinngang, lys, montasjeplate, mål osv.

Ta kontakt for pris og leveringstid.

Varme koeffisient er 8,5W/m²K.

Farge: Grå RAL7035 og Sort RAL9005

IP 54

Molex art.nr	El.nr	Beskrivelse
WN-0597-01-00	6910790	Utendørsskap 30U m/tilb. IP54 1790x1554x609 RAL 6012
WN-0597-02-501	6909924	Utendørsskap 30U m/tilb. IP54 1790x1554x609 Grå
WZ-4800-09-00-000	6909923	Fundament for 30U utendørsskap 2 dørs SS304 u/lakk

