

# Produktblad 3224194





**SECKET  
INSIDE**



## SPOT 79

vegg- og takspot, GU10/QPAR51, rund, sølvgrå, 230 V, maks. 50W

Den minimalistiske 230V-spotten SPOT 79 i aluminium opprinnelig utviklet for halogen reflektorlyskilder med GU10-sokkel, men er i dag mest anvendt med LED-lyskilder. SPOT 79 finnes i sort, hvit og sølvgrå og kan kobles direkte til 230 V nettspenning. Dimmebar når dimmebare LED er anvendt.



## TEKNISKE DATA

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.       | 132024 / EL.NR. 32 241 94 |
| Sokkel                  | GU10                      |
| Lyskilde                | QPAR51                    |
| Antall lyskilder        | 1                         |
| Lyskilde inkludert      | Ja                        |
| Primær merkespenning    | 220-240V ~50/60Hz mA/V    |
| Vippeområde             | 180 °                     |
| Horisontalt dreieområde | 350 °                     |
| Lengde                  | 9.5 cm                    |
| Høyde                   | 14.0 cm                   |
| Diameter                | 8.5 cm                    |
| Nettvekt                | 0.294 kg                  |
| Bruttvekt               | 0.343 kg                  |
| IP-kode                 | IP 20                     |
| Kapslingsgrad           | I                         |
| Montering               | Utenpåliggende montering  |
| Montering detaljer      | Tak, Vegg                 |
| Maks effekt             | 50 W                      |
| Farge                   | grå / sølvgrå             |
| BIG WHITE side          | 308                       |

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



## Lyskilder

|                                |                                                                                    |                                                                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1004972</b><br>ELNR.3710517 | LED GU10/QPAR51, lyskilde GU10 4W 2700K 36° 270lm                                  |  |
| <b>1005075</b><br>ELNR.3710527 | LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, 6W, GU10, 2700, K grå                 |  |
| <b>1005078</b><br>ELNR.3710528 | LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, 6W, GU10, 3000, K grå                 |  |
| <b>1005081</b><br>ELNR.3710529 | LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, 6W, GU10, 4000, K grå                 |  |
| <b>1005273</b><br>ELNR.3710520 | LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, 2000-2700, K DIM-TIL-VARM Glass |  |

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tismussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



## Notater

---



---



---



---



---