

Produktblad 3224211



LINSE SUPROS 78

til SUPROS 78, 20°

Linse til SUPROS 78 med en Spredningsvinkel på 20°.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	116302 / EL.NR. 32 242 11
Høyde	2.6 cm
Diameter	4.9 cm
Nettvekt	0.027 kg
Bruttvekt	0.037 kg
IP-kode	IP 20
Spredningsvinkel	20 °
Farge	transparent
BIG WHITE side	148

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
