



Produktblad 3224201



ENOLA_C

takarmatur, LED, 3000 K, rund, hvit, 35°

Det rettlinjede ENOLA_C takarmaturet består av en aluminiumskonstruksjon og er utstyrt med en varmhvit høyeffekts COB LED. Den integrerte LED-driveren gjør det mulig å koble armaturet direkte til 230 V nettspenning. Dette armaturet inneholder integrert LED.



IP 20

35°

L70B50

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	152101 / EL.NR. 32 242 01
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	500mA
Høyde	10.7 cm
Diameter	10.0 cm
Nettvekt	0.55 kg
Bruttvekt	0.668 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Effekt	12 W
Lysytelse	850 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	35 °
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
BIG WHITE side	281

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
