



FDV 3224209



SUPROS 78 UP/DOWN WL

veggarmatur, LED, 3000 K, rund, sort, 60° linse, 2x9W

Armaturserien SUPROS overbeviser med sine mangfoldige bruksmuligheter, fremragende LED-teknologi og vakker design. Den kraftige lysytelsen gjør at SUPROS-familien kan erstatte konvensjonell belysning og redusere energiforbruket. Frontlinsene leveres sammen med opp/ ned veggarmaturen er ekstra bredstrålende, og fordeler lyset bredt. De kan byttes ut med 20° eller 40° uten bruk av verktøy. En effekt kan være smalstråle 20° opp og 60° ned. Ekstra linser bestilles separat. Den integrerte LED-Driveren gjør at Supros kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	116340 / EL.NR. 32 242 09
Antall ulike lysuttak	2
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	500mA
Bredde	7.6 cm
Høyde	20.1 cm
Dybde	13.3 cm
Nettvekt	1.015 kg
Bruttovekt	1.093 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Effekt	20 W (2 x 10W)
Lumen	1400 (2 x700 lm)
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 ° (kan oppgraderes til 20 ° / 40 °)
Farge	sort
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50

Tilbehør

116302 EL.NR. 32 242 11	LINSE til SUPROS 78, 20°
116304 EL.NR. 32 242 12	LINSE til SUPROS 78, 40°

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater