



FDV 3224208



SUPROS CL 78

spotlight, LED, 3000K, rund, hvit, 60° linse

Armaturserien SUPROS overbeviser med sine mangfoldige bruksmuligheter, fremragende LED-teknologi og vakker design. Den kraftige lysytelsen gjør at SUPROS-familien kan erstatte konvensjonell belysning og redusere energiforbruket. Frontlinsen leveres sammen med spotlykten er ekstra bredstrålende, og fordeler lyset bredt. Den kan byttes ut med 20° eller 40° uten bruk av verktøy. Ekstra linser bestilles separat. Den integrerte LED-Driveren gjør at Supros kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	116331 / EL.NR. 32 242 08
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	250mA
Høyde	15.8 cm
Diameter	7.8 cm
Nettvekt	0.629 kg
Bruttvekt	0.697 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Effekt	12 W
Lysytelse	700 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
BIG WHITE side	271

Tilbehør

116302 EL.NR. 32 242 11	LINSE til SUPROS 78, 20°
116304 EL.NR. 32 242 12	LINSE til SUPROS 78, 40°

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
