





Produktblad 3224185



ANELA CL FASEDIM

takarmatur - utenpåliggende downlight, LED, 3000 K, sort

ANELA utenpåliggende takarmatur i aluminium har en integrert LED. LED er plassert dypt i armaturet, slik at lyset ikke blander. ANELA fås i sort og hvitt og reflektor kan velges i flere farger som skaper forskjellige lys-effekter. Downlight kan dimmes og kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1000807 / EL.NR. 32 241 85
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / sekundær spenning	500mA
Høyde	18.0 cm
Diameter	8.4 cm
Nettvekt	0.548 kg
Bruttvekt	0.674 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Effekt	11 W
Lysytelse	200 - 620 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	28 °
Farge	sort
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
BIG WHITE side	287

Tilbehør

1000809 EL.NR. 3224187	REFLEKTOR til ANELA, 28°, gull
1000810 EL.NR. 3224188	REFLEKTOR til ANELA, 28°, sølv
1000811 EL.NR. 3224189	REFLEKTOR til ANELA, 28°, sort
1000812 EL.NR. 3224190	REFLEKTOR til ANELA, 28°, hvit

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (pH>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
