

Produktblad 3224192





**SECKET
INSIDE**



SPOT 79

vegg- og takspot, GU10/QPAR51, rund, sort, 230 V, maks. 50W

Den minimalistiske 230V-spotten SPOT 79 i aluminium opprinnelig utviklet for halogen reflektorlyskilder med GU10-sokkel, men er i dag mest anvendt med LED-lyskilder. SPOT 79 finnes i sort, hvit og sølvgrå og kan kobles direkte til 230 V nettspenning. Dimmebar når dimmebare LED er anvendt.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	132020 / EL.NR. 32 241 92
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall lyskilder	1
Lyskilde inkludert	Ja
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Vippeområde	180 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Lengde	9.5 cm
Høyde	14.0 cm
Diameter	8.5 cm
Nettvekt	0.294 kg
Bruttovekt	0.343 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Maks effekt	50 W
Farge	sort
BIG WHITE side	308

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1004972 ELNR.3710517	LED GU10/QPAR51, lyskilde GU10 4W 2700K 36° 270lm	
1005077 ELNR.3710521	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, 6W, GU10, 2700, K sort	
1005080 ELNR.3710522	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, 6W, GU10, 3000, K sort	
1005083 ELNR.3710523	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, 6W, GU10, 4000, K sort	
1005273 ELNR.3710520	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, 2000-2700, K DIM-TIL-VARM Glass	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tismussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
