

EN The ORM 2 is designed for termination of 2 to 4 optical fibers in a customer terminal point or for interconnection of optical cables. It can be connected to a PC, different peripheral equipment or to another equipment via optical patchcords. The distributor is designed for indoor wall mounting. Inputs and outputs can vary by used panels.

- ▶ Capacity 4 optical connectors
- ▶ Connector holder SC simplex, SC duplex, ST, FC, E2000, LC
- ▶ Maximum capacity is 6 optical splices
- ▶ Direct fiber termination by a connector
- ▶ Easy assembly
- ▶ Wall-mounted
- ▶ Coverage degree IP 20

CZ Optický rozvaděč ORM 2 je určen k ukončení 2 až 4 optických vláken v posledním optickém zákaznickém bodu nebo pro vzájemné propojení optických kabelů. Rozvaděč lze použít k připojení k PC, různých periferních zařízeních příp. dalších přístrojů pomocí propojovacích optických kabelů. Je určen pro instalaci ve vnitřním prostředí na zeď. Rozvaděč má možnost výstupů a vstupů v rozsahu přibalených panelů.

- ▶ Kapacita 4 optické konektory
- ▶ Nosník konektorů SC simplex, SC duplex, ST, FC, E2000, LC
- ▶ Maximální kapacita 6 svárů
- ▶ Přímé zakončení vlákna konektorem
- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Instalace na zeď
- ▶ Stupeň krytí IP 20



TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA

Inputs	Micro duct ø 5 mm Micro duct ø 3 mm Optical cable maximum ø 5 mm
Outputs	Adapters SC simplex, SC duplex, ST, FC, E2000, LC
Coverage degree	IP 20 to EN 60529
Impact protection degree	IK 04 to EN 50102
Colour	Light grey RAL 7035
Material	ABS
Dimensions	140 × 109 × 23 mm
Weight	0.1 kg
Vstupy	Mikrotrubička ø 5 mm Mikrotrubička ø 3 mm Optické kabely max. ø 5 mm
Výstupy	Adaptéry SC simplex, SC duplex, ST, FC, E2000, LC
Stupeň krytí	IP 20 dle ČSN EN 60529
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 04 dle ČSN EN 50102
Barva	Světle šedá RAL 7035
Materiál	ABS
Rozměry	140 × 109 × 23 mm
Hmotnost	0,1 kg

ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

Order Code / Objednáací kód	Name / Název
8523.20/0000F	ORM 2