



03402 (24 031 45)

JUSTERBAR MONT. SKINNE MOD.PROD. P



Last ned produktdatablad for 03402



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Prisma
Kompatibel med	Prisma P
Produkt eller komponent type	Skinne
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Type festeskinne	Modulær Regulerbar
Installert utstyr	TeSys: fast GV3 Altistart: ATS01N Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: fast GV2L TeSys: fast GV2P Compact: fast NG160 med earth leakage protection - control: vippe Compact: fast NG160 uten earth leakage protection - control: vippe TeSys: fast GV2 + D or K contactors <= 40 A - horrisontal installasjon TeSys: fast TeSys U - horrisontal installasjon TeSys: fast D or K contactors <= 40 A - horrisontal installasjon Powerlogic: PM5500 Compact: fast NG160 NA uten earth leakage protection - control: vippe Powerlogic : iEM3000 Powerlogic : PM5563RD Powerlogic : PM3000 Compact : fixed NSXm without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Compact : fixed NSXm with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
Polene beskrivelse	9 x 3P: fast: GV2L 9 x 3P: fast: GV2P 1 x 3P: fast: NG160 1 x 3P: fast: NG160 NA 7 x 3P: fast: GV3 1 x 4P: fast: NG160 1 x 4P: fast: NG160 NA 9 x 3P: fast: GV2 + D or K contactors <= 40 A horrisontal installasjon 9 x 3P: fast: TeSys U horrisontal installasjon 9 x 4P: fast: D or K contactors <= 40 A horrisontal installasjon 1 x 3P or 4P : fixed : NSXm vertical installation

Komplementær

[Skjul](#)

Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm 400 mm
Kabinett nominell høyde	2000 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	5 module(s) : ATS01N in 650 mm Wide cubicle 6 module(s) : ATS01N in 650 mm Wide cubicle 4 module(s) : ATS01N103/106FT in 650 mm Wide cubicle 3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 650 mm Wide cubicle 3 module(s) : GV2L , direct in 650 mm Wide cubicle 3 module(s) : GV2P , direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : GV3 , direct in 650 mm Wide cubicle 4 module(s) : iEM3000 in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : NG160 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : NG160 NA without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 8 module(s) : NSXm without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 4 module(s) : PM3000 in 650 mm Wide cubicle 3 module(s) : PM5500 in 650 mm Wide cubicle 3 module(s) : PM5563RD in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : TeSys U , direct in 650 mm Wide cubicle 4 module(s) : TeSys U , direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : NG160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 8 module(s) : NSXm with earth leakage protection , direct in 650 mm

	Wide cubicle
9 mm polbredde	48
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	35 mm
Bredde	520 mm
Dybde	15 mm
Vekt	0.86 kg
Farge	Natural
Materiale	Metall

Miljø

 Skjul

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
------------	----------------------------

Produktsertifikater	ASEFA
---------------------	-------

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0807 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig