



03414 (24 031 50)

MONT.PLATE NS100-250 HOR. PL.INN 4P P



[Last ned produktdatablad for 03414](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Finn andre produkter og tilbehør](#)



[Finn ditt Schneider Electric verktøy](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon



Serie	Prisma
Kompatibel med	Prisma P
Produkt eller komponent type	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Installert utstyr	Compact: fast NSX100...160 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - horrisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - horrisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten earth leakage protection - control: vippe - horrisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten earth leakage protection - control: vippe - horrisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Compact: fast NSX250 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med earth leakage protection - control: motormekanisme - horrisontal installasjon Compact: fast NSX250 med earth leakage protection - control: motormekanisme - horrisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - horrisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - horrisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med earth leakage protection - control: motormekanisme - horrisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med earth leakage protection - control: motormekanisme - horrisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med earth leakage protection - control: vippe - horrisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med earth leakage protection - control: vippe - horrisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 4P: fast: NSX100...160 horrisontal installasjon 1 x 4P: fast: NSX250 horrisontal installasjon 1 x 4P: fast: CVS100...160 horrisontal installasjon 1 x 4P: fast: CVS250 horrisontal installasjon 1 x 4P: plugg inn: NSX100...160 horrisontal installasjon 1 x 4P: plugg inn: NSX250 horrisontal installasjon

Komplementær



Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 4 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 4 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle

	4 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 4 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 4 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 4 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 4 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
Høyde	200 mm
Vekt	2.36 kg
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit RAL 9001

Miljø  Skjul	
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Bærekraftig  Skjul	
Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0807 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig