



03421 (24 031 54)

MONT.PL NS100-250 PL.IN/DRW/MOTOR P



Last ned produktdatablad for 03421



[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon



Serie	Prisma
Kompatibel med	Prisma P
Produkt eller komponent type	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Installert utstyr	Compact: plugg inn NSX100...160 med earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: drawout NSX100...160 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: drawout NSX250 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: drawout NSX100...160 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: drawout NSX250 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: drawout NSX100...160 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: drawout NSX250 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: drawout NSX100...160 med earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: drawout NSX250 med earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: drawout NSX100...160 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: drawout NSX250 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: drawout NSX100...160 med earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: drawout NSX250 med earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	4 x 3P: plugg inn: NSX100...160 Vertikal installasjon 4 x 3P: plugg inn: NSX250 Vertikal installasjon 2 x 3P: drawout: NSX100...160 Vertikal installasjon 2 x 3P: drawout: NSX250 Vertikal installasjon 3 x 4P: plugg inn: NSX100...160 Vertikal installasjon 3 x 4P: plugg inn: NSX250 Vertikal installasjon 2 x 4P: drawout: NSX100...160 Vertikal installasjon 2 x 4P: drawout: NSX250 Vertikal installasjon

Komplementær



Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	8 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle

	10 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 11 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 7 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , Linergy FC in 650 mm Wide cubicle 9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 8 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , Linergy FC in 650 mm Wide cubicle 10 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 9 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , Linergy FC in 650 mm Wide cubicle 11 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 9 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 10 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , Linergy FC in 650 mm Wide cubicle 12 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 10 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
Høyde	200 mm
Vekt	3,2 kg
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit RAL 9001

Miljø

Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0807 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig