



03422 (24 031 55)

MONT.PLATE NS100-250 VERT. P



Last ned produktdatablad for 03422



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon



Serie	Prisma
Kompatibel med	Prisma P
Produkt eller komponent type	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Installert utstyr	Compact: fast NSX100...160 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 med earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	4 x 3P: fast: NSX100...160 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast: NSX250 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast: CVS100...160 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast: CVS250 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast: NSX100...160 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast: NSX250 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast: CVS100...160 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast: CVS250 Vertikal installasjon

Komplementær



Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	9 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 9 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 6 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , Linergy FC in 650 mm Wide cubicle 8 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 7 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , Linergy FC in 650 mm Wide cubicle 9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 11 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 11 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 8 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , Linergy FC in 650 mm Wide cubicle 10 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 9 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , Linergy FC in 650 mm Wide cubicle 11 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
Høyde	145 mm
Vekt	2.28 kg

Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit RAL 9001

Miljø

 Skjul

Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0807 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig