



03452 (24 031 58)

MONT.PLATE NS400-630 HOR. 4P P



Last ned produktdatablad for 03452



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon



Serie	Prisma
Kompatibel med	Prisma P
Produkt eller komponent type	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Installert utstyr	Easypact: fast EZC400 - control: vippe - horrisontal installasjon Easypact: fast CVS400 uten earth leakage protection - control: vippe - horrisontal installasjon Easypact: fast CVS630 uten earth leakage protection - control: vippe - horrisontal installasjon Compact: fast INS320...400 - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Compact: fast INS500...630 - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Compact: fast INV320...400 - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Compact: fast INV500...630 - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Compact: fast NSX400 uten earth leakage protection - control: vippe - horrisontal installasjon Compact: fast NSX630 uten earth leakage protection - control: vippe - horrisontal installasjon Compact: fast NSX400 med earth leakage protection - control: vippe - horrisontal installasjon Compact: fast NSX630 med earth leakage protection - control: vippe - horrisontal installasjon Easypact: fast CVS400 med earth leakage protection - control: vippe - horrisontal installasjon Easypact: fast CVS630 med earth leakage protection - control: vippe - horrisontal installasjon Easypact: fast EZC630 - control: vippe - horrisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast: INS320...400 horrisontal installasjon 1 x 3P: fast: INS500...630 horrisontal installasjon 1 x 3P: fast: INV320...400 horrisontal installasjon 1 x 3P: fast: INV500...630 horrisontal installasjon 1 x 4P: fast: NSX400 horrisontal installasjon 1 x 4P: fast: NSX630 horrisontal installasjon 1 x 4P: fast: EZC400 horrisontal installasjon 1 x 4P: fast: EZC630 horrisontal installasjon 1 x 4P: fast: CVS400 horrisontal installasjon 1 x 4P: fast: CVS630 horrisontal installasjon 1 x 4P: fast: INS320...400 horrisontal installasjon 1 x 4P: fast: INS500...630 horrisontal installasjon 1 x 4P: fast: INV320...400 horrisontal installasjon 1 x 4P: fast: INV500...630 horrisontal installasjon

Komplementær



Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	5 module(s) : CVS400 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : CVS630 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : EZC400, direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : EZC630, direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : INS320...400, direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : INS500...630, direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : INV320...400, direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : INV500...630, direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : NSX400 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : NSX630 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : CVS400 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : CVS630 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : NSX400 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle

	5 module(s) : NSX630 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
Høyde	250 mm
Vekt	1.76 kg
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit RAL 9001

Miljø

 Skjul

Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0722 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig