



03540 (24 031 94)

MONT.PLATE VERT. INF50-160 P



[Last ned produktdatablad for 03540](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Prisma
Kompatibel med	Prisma P
Produkt eller komponent type	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Installert utstyr	Fupact: fast INF32 - control: extended rotary handle - Vertikal installasjon Fupact: fast INF32 - control: extended rotary handle - horrisontal installasjon Fupact: fast INF40 - control: extended rotary handle - Vertikal installasjon Fupact: fast INF40 - control: extended rotary handle - horrisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast: INF32 horrisontal installasjon 1 x 4P: fast: INF32 horrisontal installasjon 1 x 3P: fast: INF40 horrisontal installasjon 1 x 4P: fast: INF40 horrisontal installasjon 4 x 3P: fast: INF32 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast: INF40 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast: INF32 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast: INF40 Vertikal installasjon

Komplementær

 Skjul

Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3 module(s) : INF32, direct in 650 mm Wide cubicle 3 module(s) : INF40, direct in 650 mm Wide cubicle
Høyde	300 mm
Bredde	575 mm
Vekt	2.14 kg
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit RAL 9001

Miljø

 Skjul

Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0807 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig