



03618 (24 032 28)

FRONTPL. NS100-250 HOR. DRW P



Last ned produktdatablad for 03618



[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Prisma
Kompatibel med	Prisma P
Produkt eller komponent type	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Type frontplate	Skjære ut
Installert utstyr	Compact: drawout NSX100...160 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Compact: drawout NSX250 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Compact: drawout NSX100...160 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Compact: drawout NSX250 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Compact: drawout NSX100...160 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - horrisontal installasjon Compact: drawout NSX250 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - horrisontal installasjon Compact: drawout NSX100...160 med earth leakage protection - control: motormekanisme - horrisontal installasjon Compact: drawout NSX250 med earth leakage protection - control: motormekanisme - horrisontal installasjon Compact: drawout NSX100...160 uten earth leakage protection - control: vippe - horrisontal installasjon Compact: drawout NSX250 uten earth leakage protection - control: vippe - horrisontal installasjon Compact: drawout NSX100...160 med earth leakage protection - control: vippe - horrisontal installasjon Compact: drawout NSX250 med earth leakage protection - control: vippe - horrisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NSX100...160 horrisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX100...160 horrisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX250 horrisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX250 horrisontal installasjon
Driftsposisjon	Horrisontal

Komplementær

[Skjul](#)

Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	5
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	250 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1.04 kg
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit RAL 9001

Miljø

[Skjul](#)

IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN/IEC 62262
-----------------------	---------------------------------

Bærekraftig

Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0701 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig