

# FDV 3224243


**SECKET  
INSIDE**



## FENDA BOW BASIS

E27, sort, maks. 40 W

FENDA BOW BASIS er en nydesignet utgave av den klassiske stålampen med bufasong. Den kromfargede buen er forankret i en massiv gulvplate. Avstanden fra basen til skjermen er på en meter. Sokkelen gjør det mulig å kombinere med ulike skjermmer fra FENDA-serien. Buearmen kan dreies 180°, noe som sikrer en optimal lysfordeling. FENDA BOW BASIS er utstyrt med en E27-sokkel og egner seg for LED- og sparepærer. Det flate støpselet gjør at lampen kan kobles direkte til 230 V nettspenning. I tillegg har den en fotbryter som er integrert i ledningen.



220-240V ~50/60Hz

Materiale: Stål

- maks. tillatt skjermvekt 900 g
- Eurostøpsel og lysbryter

## TEKNISKE DATA

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.       | 1003029 / EL.NR. 32 242 43        |
| Sokkel                  | E27                               |
| Antall fatninger        | 1                                 |
| Primær merkespenning    | 220-240V ~50/60Hz mA/V            |
| Horisontalt dreieområde | 180 °                             |
| Lengde                  | 157.0 cm                          |
| Bredde                  | 37.0 cm                           |
| Høyde                   | 228.0 cm                          |
| Nettovekt               | 22.511 kg                         |
| Bruttovekt              | 25.391 kg                         |
| IP-kode                 | IP 20                             |
| Kapslingsgrad           | II                                |
| Slagfasthetsklasse      | IK03                              |
| Slagfasthet             | 0,35 Joule                        |
| Montering               | Mobil / flyttbar / fri plassering |
| Maks effekt             | 25 W                              |
| Farge                   | sort                              |
| BIG WHITE side          | 106                               |

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



## Lyskilder

|                                 |                                                            |                                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005302 <b>EL.NR. 37 105 54</b> | SLV LED-LYSKILDE A60 OPAL 13W/927DIM E27                   |  |
| 1005303 <b>EL.NR. 37 105 55</b> | SLV LED-LYSKILDE A60 FILAMENT 7,5W/927 DIM E27             |  |
| 1005317 <b>EL.NR. 37 105 50</b> | SLV LED-LYSKILDE NORMAL A60 ZIGBEE TUNEABLE WHITE E27 230° |  |
| 1005318 <b>EL.NR. 37 105 51</b> | SLV LED-LYSKILDE NORMAL A60 ZIGBEE RGBW E27 230°           |  |

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



## Notater

---



---



---



---



---