



03663 (24 032 40)

FRONTPL. NS400-630 VERT. P



[Last ned produktdatablad for 03663](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon



Serie	Prisma
Kompatibel med	Prisma P
Produkt eller komponent type	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Type frontplate	Skjære ut
Installert utstyr	Compact: fast NSX400 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: drawout NSX400 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: drawout NSX630 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: drawout NSX400 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: drawout NSX630 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: drawout NSX400 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: drawout NSX630 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	2 x 3P: Montasjeplate support: NSX400 Vertikal installasjon 2 x 4P: Montasjeplate support: NSX630 Vertikal installasjon 2 x 3P: Montasjeplate support: NSX630 Vertikal installasjon 2 x 4P: Montasjeplate support: NSX400 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær



Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling Linergy FC
Antall vertikale moduler	7
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	350 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1.22 kg
Materiale	Stål

Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit RAL 9001

Miljø

 Skjul

IK beskyttelsesklasse

IK07 i samsvar med EN/IEC 62262

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig

Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW)

Compliant - since 0701 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH

Reference not containing SVHC above the threshold

Produktets miljøprofil

Tilgjengelig

Destruksjons-instruks

Tilgjengelig