



04408 (24 034 32)

POLYPACT U/TILKOPLING 4P P



Last ned produktdatablad for 04408



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Linergy
Produkt navn	Linergy FC
Kompatibel med	Prisma P
Produkt eller komponent type	Device feeder
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Antall enheter	3 (4P)

Komplementær

 Skjul

Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width: 650 mm
Installert utstyr	Compact: fast INS250 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast INV250 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 med earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 med earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon
Antall poler	4P
Monteringsanvisning	Horrisontal
Montering	På effektbryter

[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	675 A på 40 °C
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	
[Ue] merkespenning	440 V
[Ipk] tillatt peakstrøm	35 kA
I²t på	25000000 A².s
Tillatt strøm	675 A på 40 °C 615 A på 60 °C 570 A på 70 °C
Tilkoblingsklemmer	Outgoer: plugg inn (fase / nøytral) , 3 kurs
Antall pr. sett	Sett á 1
Lengde	450 mm
Høyde	130 mm
Bredde	250 mm
Dybde	130 mm
Vekt	8 kg
Farge	Sort

Miljø

 Skjul

Standarder IEC 61439-2
IEC 61439-1

Produktsertifikater ASEFA
KEMA

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW) Compliant - since 1005 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH Reference not containing SVHC above the threshold

Produktets miljøprofil Tilgjengelig

Destruksjons-instruks Krever ingen spesiell avfallshåndtering