

Produktblad 3224260





**SOCKET
INSIDE**

FENDA Base

WL, innendørs veggarmatur, E27, maks. 40W, sort

FENDA Basis vegglampe med leddarm fra FENDA Mix & Match System kan enkelt kombineres med FENDA lampeskjermer, enten slik at den glir harmonisk inn i omgivelsene eller skaper en spennende, trendy fargekontrast. En integrert E27-sokkelen gjør lampen velegnet for LED- og sparepærer. FENDA Basis vegglampe kan kobles direkte til 230V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1001450 / EL.NR. 32 242 60
Sokkel	E27
Antall lyskilder	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	180 °
Lengde	38.0 cm
Bredde	8.0 cm
Høyde	19.0 cm
Nettvekt	0.618 kg
Bruttvekt	0.947 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Watt-verdi	40 W
Farge	sort
BIG WHITE side	219

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1005289 EL.NR. 37 105 56	SLV LED-LYSKILDE RØRFORM OPAL 8W/930 DIM E27	
1005303 EL.NR. 37 105 55	SLV LED-LYSKILDE A60 NORMAL FILAMENT 7,5W/927 DIM E27	
1005304 EL.NR. 37 105 52	SLV LED-LYSKILDE A60 NORMAL MATT 7,5W/927 DIM E27	
1005317 EL.NR. 37 105 50	SLV LED-LYSKILDE A60 ZIGBEE TUNEABLE WHITE E27 230°	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
