

FDV 3224273



**SOCKET
INSIDE**



FENDA E27

innendørs veggarmatur hvit uten skjerm

FENDA Basis vegglampe tilhører FENDA Mix & Match System. Den kan enkelt kombineres med FENDA lampeskjerm som passer til omgivelsene eller fungerer som fargeklatter i flotte trendfarger. Den integrerte E27-sokkelen gjør lampen velegnet for LED- og sparepærer. FENDA Basis vegglampe kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1003035 / EL.NR. 32 242 73
Sokkel	E27
Antall lyskilder	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	90 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Diameter	12.0 cm
Dybde	21.5 cm
Nettvekt	0.604 kg
Bruttovekt	0.822 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg,Vegg med tilbehør
Watt-verdi	40 W
Farge	hvit
BIG WHITE side	219

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1005265 EL.NR. 37 105 53	SLV LED-LYSKILDE A60 NORMAL OPAL 9W/927 DIM E27	
1005303 EL.NR. 37 105 55	SLV LED-LYSKILDE A60 NORMAL FILAMENT 7,5W/927 DIM E27	
1005306 EL.NR. 37 105 64	SLV LED-LYSKILDE GLOBE G125 TOPPSPEILT SØLV 7,5W/927 DIM E27	
1005318 EL.NR. 37 105 51	SLV LED-LYSKILDE A60 NORMAL ZIGBEE RGBW E27 230°	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
