



04459 (24 034 51)

TILK. KABELF. PL.INN NS400-630 3P P



Last ned produktdatablad for 04459

Endre dine utvalgskriterier Produktliste

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Prisma
Produkt eller komponent type	Connection transfer assembly
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør

Komplementær

[Skjul](#)

Skap - utstyrstilkobling	Connection transfer assembly
Antall poler	3P
Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm

Installert utstyr	Easypact: fast CVS400 uten earth leakage protection - control: vippe horisontal installasjon Easypact: fast CVS630 uten earth leakage protection - control: vippe horisontal installasjon Compact: fast NSX400 med earth leakage protection - control: vippe horisontal installasjon Compact: fast NSX630 med earth leakage protection - control: vippe horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten earth leakage protection - control: vippe horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten earth leakage protection - control: vippe horisontal installasjon Compact: drawout NSX400 uten earth leakage protection - control: vippe horisontal installasjon Compact: drawout NSX630 uten earth leakage protection - control: vippe horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 med earth leakage protection - control: vippe horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 med earth leakage protection - control: vippe horisontal installasjon Compact: drawout NSX400 med earth leakage protection - control: vippe horisontal installasjon Compact: drawout NSX630 med earth leakage protection - control: vippe horisontal installasjon Easypact: fast CVS400 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle horisontal installasjon Easypact: fast CVS630 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle horisontal installasjon Compact: fast NSX400 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle horisontal installasjon Compact: fast NSX400 uten earth leakage protection - control: motormekanisme horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten earth leakage protection - control: motormekanisme horisontal installasjon Compact: drawout NSX400 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle horisontal installasjon Compact: drawout NSX400 uten earth leakage protection - control: motormekanisme horisontal installasjon Compact: fast NSX630 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle horisontal installasjon Compact: fast NSX630 uten earth leakage protection - control: motormekanisme horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten earth leakage protection - control: motormekanisme horisontal installasjon Compact: drawout NSX630 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle horisontal installasjon Compact: drawout NSX630 uten earth leakage protection - control: motormekanisme horisontal installasjon Easypact: fast CVS400 med earth leakage protection - control: vippe horisontal installasjon Easypact: fast CVS400 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle horisontal installasjon Easypact: fast CVS630 med earth leakage protection - control: vippe horisontal installasjon Easypact: fast CVS630 med earth leakage protection - control: direct
-------------------	---

	front rotary handle horisontal installasjon Compact: fast NSX400 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle horisontal installasjon Compact: fast NSX400 med earth leakage protection - control: motormekanisme horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 med earth leakage protection - control: motormekanisme horisontal installasjon Compact: drawout NSX400 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle horisontal installasjon Compact: drawout NSX400 med earth leakage protection - control: motormekanisme horisontal installasjon Compact: fast NSX630 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle horisontal installasjon Compact: fast NSX630 med earth leakage protection - control: motormekanisme horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 med earth leakage protection - control: motormekanisme horisontal installasjon Compact: drawout NSX630 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle horisontal installasjon Compact: drawout NSX630 med earth leakage protection - control: motormekanisme horisontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
Skinne dimensjon	32 x 6 mm
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	200 mm
Bredde	350 mm
Vekt	3.04 kg
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver

Miljø

Skjul

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Bærekraftig

Skjul

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1012 - Schneider Electric declaration of conformity
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig