



04486 (24 034 64)

PREFAB.TILK. NS630b-1250 VERT. 4P



[Last ned produktdatablad for 04486](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Prisma
Produkt eller komponent type	Forbindelse
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør

Komplementær

[Skjul](#)

Skap - utstyrstilkobling	Linery busbar
Antall poler	4P
Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm
Skapdybde	400 mm: front 400 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Compact: fast NS630b...1000 - control: vippe Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - control: vippe Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - control: direct front rotary handle Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - control: direct front rotary handle Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - control: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - control: motormekanisme Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1250 A
Skinne dimensjon	80 x 10 mm
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	150 mm
Bredde	550 mm
Dybde	300 mm
Vekt	8.74 kg

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1106 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering