



04502 (24 034 71)

LINERGY SAMLESKINNE 630A



Last ned produktdatablad for 04502



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Linergy
Kompatibel med	Linergy LGY
Produkt eller komponent type	Profil samleskinne
Strømskinnebeskrivelse	Linergy
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

 Skjul

Monteringsretning	Vertical, operating position: rear Vertikal, operating position: lateral
Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm Cubicle - width 650 + 150 mm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[Uimp] Nominell impulsspenning	12 kV (degree of pollution: 3)
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	25 kA (1 s) for 3 supports (rear position) 25 kA (1 s) for 3 supports (lateral position)
Tillatt strøm	680 A at 35 °C for IP <= IP31 590 A at 35 °C for IP > IP31
Skinne dimensjon	32.5 x 42.5 mm
Lengde	1670 mm
Vekt	1.56 kg
Type tilkopling for samleskinne	Enkelt T-spor
Tilkobling banen	Gratis tilkobling stilling

Miljø

 Skjul

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0807 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering