



# 04518 (24 034 79)

HULLET KOBBERSKINNE VERT. 80X5



Last ned produktdatablad for 04518



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

## Teknisk informasjon

 Skjul

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Serie                        | Linergy            |
| Kompatibel med               | Linergy BS         |
| Produkt eller komponent type | Kobber samleskinne |
| Strømskinnebeskrivelse       | Flat skinne        |
| Antall pr. sett              | Sett á 1           |

## Komplementær

 Skjul

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monteringsretning                         | Vertical, operating position: rear<br>Vertikal, operating position: lateral                                                                                                                                                                                                               |
| Skap/kapsling beskrivelse                 | Cubicle - width 650 mm<br>Cubicle - width 650 + 150 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ie] nominell driftsstrøm                 | 1000 A på 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm | 50 kA (1 s) for 7 supports (rear position)<br>15 kA (1 s) for 3 supports (lateral position)<br>30 kA (1 s) for 5 supports (lateral position)<br>15 kA (1 s) for 3 supports (rear position)<br>30 kA (1 s) for 5 supports (rear position)<br>50 kA (1 s) for 7 supports (lateral position) |
| Tillatt strøm                             | 1000 A at 35 °C for IP <= IP31<br>900 A at 35 °C for IP > IP31                                                                                                                                                                                                                            |
| Skinne dimensjon                          | 80 x 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lengde                                    | 1675 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Høyde                                     | 1830 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bredde                                    | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dybde                                     | 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vekt                                      | 5.96 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type tilkopling for samleskinne           | Ø 10 mm boret hull                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tilkobling banen                          | Tilkoblingen hver 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tykkelse                                  | 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Miljø

 Skjul

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Standarder          | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Produktsertifikater | ASEFA                      |

## Bærekraftig

 Skjul

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bærekraftig            | Green Premium produkt                                                 |
| RoHS (datokode: YYWW)  | Compliant - since 1751 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                  | Reference not containing SVHC above the threshold                     |
| Produktets miljøprofil | Tilgjengelig                                                          |
| Destruksjons-instruks  | Krever ingen spesiell avfallshåndtering                               |