


Mer om 04703

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**04703****CANALIS OVERGANG. 1600A 3P**

EI-nummer: 2403530
EAN: 3303430047032



Last ned produktdatablad for 04703 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Prisma
Produkt eller type komponent	Grensesnitt og tilkobling Canalis
Tilbehør / separat del kategori	Grensesnitt tilbehør

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	KT med Canalis
Antall poler	3P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Skapdybde	400 mm: front 400 + 400 mm: bakside

Installert utstyr	Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpack: fast NT06...10 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpack: fast NT06...10 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Masterpack: fast NT12 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpack: fast NT12 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Masterpack: fast NT16 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpack: fast NT16 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon
-------------------	---

[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	410 mm
Bredde	600 mm
Dybde	285 mm

Vekt	27,2 kg
Farge	Rustfritt stål
Miljø	
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Forpakkingsinformasjon	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	27,2 kg
Forpakning 1 høyde	24 cm
Forpakning 1 bredde	43 cm
Forpakning 1 lengde	62 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months