



03204 (24 030 70)

FRONTPL. 4M MOD.PROD. G/P



[Last ned produktdatablad for 03204](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Prisma
Kompatibel med	Prisma P Prisma G Pack 160 Prisma Pack 250
Produkt eller komponent type	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Type frontplate	Modul Skjære ut
Installert utstyr	Multi 9: fast modular device Acti 9: fast modular device Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H Compact: fast INS40 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast INS100 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: modular rail support: INS100 Vertikal installasjon 1 x 4P: modular rail support: INS100 Vertikal installasjon 1 x 3P: modular rail support: INS125 Vertikal installasjon 1 x 4P: modular rail support: INS125 Vertikal installasjon 1 x 3P: modular rail support: INS160 Vertikal installasjon 1 x 4P: modular rail support: INS160 Vertikal installasjon 1 x 3P: modular rail support: INS40 Vertikal installasjon 1 x 4P: modular rail support: INS40 Vertikal installasjon 1 x 3P: modular rail support: INS63 Vertikal installasjon 1 x 4P: modular rail support: INS63 Vertikal installasjon

Komplementær

 Skjul

Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm Pack enclosure - width 600 mm Pack enclosure - width 555 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
9 mm polbredde	48
Antall 18 mm moduller per rad	24
Antall vertikale moduler	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	200 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0.72 kg
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver

Farge

Hvit RAL 9001

Miljø



Skjul

IK beskyttelsesklasse

IK07 i samsvar med EN/IEC 62262

Bærekraftig



Skjul

Bærekraftig

Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW)

Compliant - since 0701 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH

Reference not containing SVHC above the threshold

Produktets miljøprofil

Tilgjengelig

Destruksjons-instruks

Krever ingen spesiell avfallshåndtering