



03243 (24 030 92)

FRONTPL. NS100-250 VERT. G/P



Last ned produktdatablad for 03243



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Serie	Prisma
Kompatibel med	Prisma P Prisma G
Produkt eller komponent type	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Type frontplate	Skjære ut
Installert utstyr	Compact: fast NSX100...160 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: drawout NSX100...160 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: drawout NSX250 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: drawout NSX100...160 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: drawout NSX250 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: drawout NSX100...160 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: drawout NSX250 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	4 x 3P: Montasjeplate support: CVS100...160 Vertikal installasjon 3 x 4P: Montasjeplate support: CVS100...160 Vertikal installasjon 4 x 3P: Montasjeplate support: CVS250 Vertikal installasjon 3 x 4P: Montasjeplate support: CVS250 Vertikal installasjon 4 x 3P: Montasjeplate support: NSX100...160 Vertikal installasjon 3 x 4P: Montasjeplate support: NSX100...160 Vertikal installasjon 4 x 3P: Montasjeplate support: NSX250 Vertikal installasjon 3 x 4P: Montasjeplate support: NSX250 Vertikal installasjon 2 x 3P: Montasjeplate support: NSX100...160 Vertikal installasjon 2 x 4P: Montasjeplate support: NSX100...160 Vertikal installasjon 2 x 3P: Montasjeplate support: NSX250 Vertikal installasjon 2 x 4P: Montasjeplate support: NSX250 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte/bolt tilkobling Linergy FC
Antall vertikale moduler	5
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	250 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0.82 kg
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit RAL 9001

Miljø

 Skjul

IK beskyttelsesklasse

IK07 i samsvar med EN/IEC 62262

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig

Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW)

Compliant - since 0701 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH

Reference not containing SVHC above the threshold

Produktets miljøprofil

Tilgjengelig

Destruksjons-instruks

Krever ingen spesiell avfallshåndtering