



03245 (24 030 94)

FRONTPL. MAN. OMKOPLER NS100-250 G/P



Last ned produktdatablad for 03245



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Prisma
Kompatibel med	Prisma P Prisma G
Produkt eller komponent type	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Type frontplate	Skjære ut
Installert utstyr	Source changeover: fast NSX100...250 source changeover - control: mekanisk forigling - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NSX100...250 source changeover Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX100...250 source changeover Vertikal installasjon 2 x 3P: Montasjeplate support: NSX100...250 source changeover Vertikal installasjon 2 x 4P: Montasjeplate support: NSX100...250 source changeover Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

[Skjul](#)

Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
Posisjon for tilkobling	Fronttilkobling Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	5
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	250 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0.76 kg
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit RAL 9001

Miljø

[Skjul](#)

IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN/IEC 62262
-----------------------	---------------------------------

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0701 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

