



03342 (24 031 35)

TRANSPARENT FRONTPL. 4MOD. G/P



Last ned produktdatablad for 03342

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Prisma
Kompatibel med	Prisma P Prisma G Pack 160
Produkt eller komponent type	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Type frontplate	Klar
Installert utstyr	TeSys: fast GV2 + D or K contactors <= 40 A - horrisontal installasjon TeSys: fast TeSys U - horrisontal installasjon Powerlogic : iEM3000 Powerlogic : PM3000
Polene beskrivelse	9 x 3P: modular rail support: TeSys U horrisontal installasjon 9 x 3P: modular rail support: GV2 + D or K contactors <= 40 A horrisontal installasjon
Driftsposisjon	Horrisontal

Komplementær

 Skjul

Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm Pack enclosure - width 555 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	200 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0.98 kg
Materiale	Glass
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit RAL 9001

Miljø

 Skjul

IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN/IEC 62262
-----------------------	---------------------------------

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0807 - Schneider Electric declaration of conformity
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering