



## 56054 (16 099 17)

Toroid rektangulær for Vigirex jordfeilrele, lysåpning 470 x 160mm



[Last ned produktdatablad for 56054](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

## Teknisk informasjon

 Skjul

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Serie                        | Vigirex                       |
| Produkt eller komponent type | Toroid jordfeilstør           |
| Applikasjon                  | Utstyrsovervåking og kontroll |
| Kompatibel med               | Vigirex RH plug-in relay      |
| [Ie] nominell driftsstrøm    | 3200 A                        |

## Komplementær

 Skjul

|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Strømtrafo type                                | Rektangulær toroid                           |
| Omsetningsforhold trafo                        | 1/1000                                       |
| [Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm      | 100 kA / 0.5 s                               |
| Diff.strøm kortsluttningsmotstand              | 85 kA / 0.5 s                                |
| Overspenningskategori                          | IV                                           |
| [Uimp] Nominell impuls <span>­</span> spenning | 12 kV                                        |
| Monteringsmetode                               | Fixed cables<br>Fixed busbar                 |
| Tilkoblingsklemmer                             | Screw connection : 0.2...2.5 mm <sup>2</sup> |
| Vekt                                           | 21.16 kg                                     |
| Høyde                                          | 281 mm outside<br>160 mm inside              |
| Bredde                                         | 572 mm outside<br>470 mm inside              |
| Høyde                                          | 281 mm                                       |
| Dybde                                          | 72 mm outside<br>72 mm inside                |
| Bredde                                         | 572 mm                                       |
| Dybde                                          | 72 mm                                        |

## Miljø

 Skjul

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP30<br>Plugg: IP20                                                                                                                                                                                                                         |
| Miljødata                        | Exposure to damp heat not in service i samsvar med IEC 60068-2-30:<br>28 cycles 25...55 °C, RH 95 %<br>Salt mist i samsvar med IEC 60068-2-52: Kb/2<br>Exposure to damp heat in service i samsvar med IEC 60068-2-56: 48 timer: category C2 |
| Omgivelsestemperatur drift       | -35...80 °C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -55...100 °C                                                                                                                                                                                                                                |