



13182 (17 444 17)

Kaedra - for stikkontakt - 8 uttak - 1 x 18 moduler - 1 koblingsklemme



Last ned produktdatablad for 13182

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Kaedra
Produkt eller komponent type	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Enclosure for power outlet
Tilbehør inkludert i kapslingen	2 plater for trykknapp kontroller 2 strips 8 plater for 65 x 85 strømuttak

Komplementær

[Skjul](#)

Montering av kapsling	Overflate
Antall 18 mm moduller per rad	18
Totalt antall 18 mm moduller	19
Antall horisontale rader	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel issolasjon
Antall åpninger av grensesnitt	8
Number of plates	8 for 65 x 85 power outlets 2 for push-button controls
Provided equipment	2 wiring strap 8 plate for 65 x 85 power outlet 2 plate for push-button control
Type frontdeksel	Gjennomsiktig
Effekttap i W	39 W
[In] merkestrøm	90 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	17
Antall rekkeklemmer	1 med 16 kurs
Beskrivelse av forskjellige låsesystemer	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Kapsling: self-extinguishing polymer
Vekt	3.4 kg
Basisdimensjon	90 x 100 mm
Bredde	448 mm
Høyde	460 mm
Dybde	160 mm
Farge	Dør : transparent green Kapsling : Lys grå (RAL 7035)

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	EN 50262 EN 62262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
Brannmotstand	650 °C i henhold til IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i henhold til EN 50102
Miljødata	UV resistant class 3 i henhold til ISO 4582 2010 Ultraviolet degradation test i henhold til ISO 4892-2 2013

Overspenningskategori	II
-----------------------	----

Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C
----------------------------	-------------