



13186 (17 444 19)

Kaedra - for stikkontakt - 2 uttak - 1 x 8 moduler - 1 koblingsklemme



[Last ned produktdatablad for 13186](#)

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Kaedra
Produkt eller komponent type	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Enclosure for power outlet
Tilbehør inkludert i kapslingen	En plate for 65 x 65 eller 75 x 75 strømuttak 2 strips

Komplementær

[Skjul](#)

Montering av kapsling	Overflate
Antall 18 mm moduller per rad	8
Totalt antall 18 mm moduller	8
Antall horisontale rader	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel issolasjon
Antall åpninger av grensesnitt	2
Number of plates	1 for 65 x 65 or 75 x 75 power outlets
Provided equipment	2 wiring strap 1 plate for 65 x 65 or 75 x 75 power outlet
Type frontdeksel	Gjennomsiktig
Effekttap i W	15 W
[In] merkestrøm	63 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	7
Antall rekkeklemmer	1 med 8 kurs
Distribution block outgoers	4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ²
Beskrivelse av forskjellige låsesystemer	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Kapsling: self-extinguishing polymer
Vekt	2 kg
Basisdimensjon	103 x 225 mm
Bredde	236 mm
Høyde	460 mm
Dybde	160 mm
Farge	Dør : transparent green Kapsling : Lys grå (RAL 7035)

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	EN 50262 EN 62262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
Brannmotstand	650 °C i henhold til IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i henhold til EN 50102
Miljødata	UV resistant class 3 i henhold til ISO 4582 2010 Ultraviolet degradation test i henhold til ISO 4892-2 2013

Overspenningskategori	II
-----------------------	----

Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C
----------------------------	-------------