

Mer om 13434

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**13434****Kaedra - til modul - 2 x 18 moduler - 2 rekkeklemmer**

EI-nummer: 1744494
EAN: 3303430134343



Last ned produktdatablad for 13434

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Kaedra
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Kabinett for modular enhet
Tilbehør inkludert i kapslingen	Feste for 1 rekkeklemmeblokk 2 strips 2 terminal block 32 holes 2 merkesett
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
Antall 18 mm moduler per rad	18
Totalt antall 18 mm moduler	36
Antall horisontale rader	2
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbel isolasjon Klasse II
Provided equipment	2 markerings kit 2 ledningsstropp 1 terminal block support 2 terminal block 32 holes
Type frontdeksel	Reverserbar Gjennomsiktig
[In] merkestrøm	90 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	17
Antall rekkeklemmer	2 med 32 kurs
Distribution block outgoers	32 x 10 mm ² 32 x 16 mm ²
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Self-extinguishing polymer
Bredde	448 mm
Høyde	460 mm
Dybde	160 mm
Innvendig dybde	88 mm
Farge	Dør: transparent grønn Kapsling: Lys grå (RAL 7035)

Miljø

Standarder	IEC 60439-3 EN 50102 EN 50262 IEC 60529 IEC 670 IEC 60695-2-1
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 50102

Environmental characteristics (UV)	UV-beständig; Klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010 UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Garantiperiode	
Garanti	18 months